```java
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class fecha {
  public static void main(String argv[]){
    Frame frame;
    Button button;
    ProcesoAccion procesoAccion;
    HiloHijo hilohijo;

    procesoAccion=new ProcesoAccion();
    frame=new Frame();
    frame.setSize(300,200);
    button=new Button("Salir");
    button.setName("Salir");
    frame.add(button);
    frame.setVisible(true);
    button.addActionListener(procesoAccion);

    hilohijo=new HiloHijo();
   // frame.addWindowListener(procesoVentana);

 }
}

class HiloHijo implements Runnable {
  int segundos=-1;
  HiloHijo() {
    Thread t=new Thread(this,"Hilo Hijo");
    t.start();
  }
  public void run(){
    while(true){
      Date date=new Date();
      Calendar cal=Calendar.getInstance();
      cal.setTime(date);
      if(segundos!=cal.get(Calendar.SECOND)){ System.out.println(cal.get(Calenda
r.HOUR)+":"+cal.get(Calendar.MINUTE)+":"+cal.get(Calendar.SECOND));
          segundos=cal.get(Calendar.SECOND);
      }
      try{
        Thread.sleep(100);
      }
      catch(InterruptedException e){
      }
    }
  }
}

class ProcesoAccion implements ActionListener {
  public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    if(event.toString().indexOf("on Salir") != -1) {
      System.exit(0);
    }
  }
}
```